

日本車輛製造(株) 現行生産機におけるクローラクレーンのつり荷走行時のクレーン能力設定状況一覧表

No.	機種名	静止つり時 最長ブーム長さ	つり荷走行時のクレーン能力設定(○:STD,△:OPT,x:設定なし)			取扱説明書記述			つり荷走行能力 設定姿勢	荷重検出と 停止方法	つり荷走行能力M/Lへの 切替方法	つり荷走行時の走行速度 自動制限	個別設定			
			荷重表	最長ブーム長さ	M/L	推奨能力	ブーム長さの制限	取扱い時の注意事項					荷重表	ブーム長さ	M/L	備考
1	DH900-5	58m	×	×	×	×	×	安全上原則行わないこと。	-	-	-	-	×	当該機的最長ブームの1/2以下	×	吊り上げ荷重は定格総荷重の1/3以下 走行速度は0.3km/h以下
2	TE4300H	17.5m	×	×	×	×	×	安全上原則行わないこと。	-	-	-	-	×		×	補助吊り仕様 (掘削装置つき)
3	ED5800H	23m	×	×	×	×	×	安全上原則行わないこと。	-	-	-	-	×		×	補助吊り仕様 (掘削装置つき)
4	ED6200H-2	24m	×	×	×	×	×	安全上原則行わないこと。	-	-	-	-	×		×	補助吊り仕様 (掘削装置つき)
5	ED8200H	29m	×	×	×	×	×	安全上原則行わないこと。	-	-	-	-	×		×	補助吊り仕様 (掘削装置つき)